



CÁP ĐIỀU KHIỂN CHỐNG CHÁY VỚI MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG CHỐNG NHIỆU LF/FR-CVVS 600V

600V LF/FR-CVVS FIRE RESISTANT CONTROL CABLE WITH CU-TAPE SHIELDS

CNS 12726, IEC 60331

Số ruột No. of cores	Tiết diện danh định Nominal sectional area	Ruột dẫn Conductor		Bề dày cách điện danh định Thick. of insulation	Bề dày danh định lớp màn chắn Thick. of shield	Bề dày vỏ bọc danh định Thick. of sheath	Điện trở ruột dẫn lớn nhất Max. Conductor resistance (20°C)	Điện trở cách điện nhỏ nhất Min. Insulation resistance (20°C)	Điện áp thử Test Voltage (A.C.)	Tham khảo Reference	
		Cấu tạo Structure	Đường kính Diameter							Đ. kính tổng Approx. overall dia.	Khối lượng (ước tính) Approx. weight
8	1.25	7/0.45	1.35	0.8	0.06	1.5	16.8	50	2.0	19.0	505
	1.5	7/0.53	1.59	0.8	0.06	1.5	12.1	50	2.0	19.8	565
	2	7/0.60	1.80	0.8	0.06	1.5	9.42	50	2.0	20.5	625
	2.5	7/0.67	2.01	0.8	0.06	1.5	7.41	50	2.0	21.2	685
10	1.25	7/0.45	1.35	0.8	0.06	1.5	16.8	50	2.0	21.8	615
	1.5	7/0.53	1.59	0.8	0.06	1.5	12.1	50	2.0	22.7	690
	2	7/0.60	1.80	0.8	0.06	1.5	9.42	50	2.0	23.6	760
	2.5	7/0.67	2.01	0.8	0.06	1.5	7.41	50	2.0	24.4	840
12	1.25	7/0.45	1.35	0.8	0.06	1.5	16.8	50	2.0	22.4	675
	1.5	7/0.53	1.59	0.8	0.06	1.5	12.1	50	2.0	23.4	760
	2	7/0.60	1.80	0.8	0.06	1.5	9.42	50	2.0	24.3	840
	2.5	7/0.67	2.01	0.8	0.06	1.5	7.41	50	2.0	25.1	925
15	1.25	7/0.45	1.35	0.8	0.06	1.5	16.8	50	2.0	24.2	800
	1.5	7/0.53	1.59	0.8	0.06	1.5	12.1	50	2.0	25.3	905
	2	7/0.60	1.80	0.8	0.06	1.5	9.42	50	2.0	26.2	1005
	2.5	7/0.67	2.01	0.8	0.06	1.5	7.41	50	2.0	27.2	1110
20	1.25	7/0.45	1.35	0.8	0.06	1.5	16.8	50	2.0	26.5	985
	1.5	7/0.53	1.59	0.8	0.06	1.5	12.1	50	2.0	27.7	1120
	2	7/0.60	1.80	0.8	0.06	1.5	9.42	50	2.0	28.8	1250
	2.5	7/0.67	2.01	0.8	0.06	1.5	7.41	50	2.0	29.9	1385
30	1.25	7/0.45	1.35	0.8	0.06	1.5	16.8	50	2.0	31.4	1350
	1.5	7/0.53	1.59	0.8	0.06	1.5	12.1	50	2.0	33.0	1545
	2	7/0.60	1.80	0.8	0.06	1.5	9.42	50	2.0	34.3	1730
	2.5	7/0.67	2.01	0.8	0.06	1.5	7.41	50	2.0	35.6	1935

Remark:

Những quy cách không có trong bảng sẽ được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. **Other types shall produce to request of customer.**