



DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC KHÔNG CHỈ - 450/750V

450/750V LF-PVC INSULATED FLEXIBLE WIRE (LF-VSF)

TCVN 6610-3/IEC 60227-3

Ruột dẫn Conductor			Bề dày cách điện Thickness of Insulation	Đường kính tổng (ước tính) Approx. Overall Diameter	Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20°C Max. resistance of conductor at 20°C	Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C Min. resistance of insulation at 70°C	Điện áp thử AC voltage test	Trọng lượng của cáp (ước tính) Approx. weight of cable
Tiết diện danh định Nominal Area	Cấu tạo Composition	Đường kính Diameter						
mm ²	No/mm	mm	mm	mm	Ω/km	MΩ.km	kV/min.	kg/km
1.5	30/0.25	1.59	0.7	3.2	13.3	0.010	2.5/5	24.0
2.5	50/0.25	2.05	0.8	3.8	7.98	0.009	2.5/5	36.0
4	56/0.30	2.6	0.8	4.4	4.95	0.007	2.5/5	52.0
6	84/0.30	3.2	0.8	5.0	3.30	0.006	2.5/5	74.0
10	80/0.40	4.2	1.0	6.6	1.91	0.0056	2.5/5	121.7
16	126/0.40	5.3	1.0	7.7	1.21	0.0046	2.5/5	186.2
25	196/0.40	6.6	1.2	9.4	0.780	0.0044	2.5/5	285.6
35	276/0.40	8.1	1.2	10.9	0.554	0.0038	2.5/5	390.2
50	396/0.40	9.9	1.4	13.1	0.386	0.0037	2.5/5	557.0
70	360/0.50	12.0	1.4	15.3	0.272	0.0032	2.5/5	769.4
95	475/0.50	14.1	1.6	17.8	0.206	0.0032	2.5/5	1015.6
120	608/0.50	15.6	1.6	19.2	0.161	0.0029	2.5/5	1272.8
150	756/0.50	17.6	1.8	21.7	0.129	0.0029	2.5/5	1590.9
185	925/0.50	20.2	2.0	24.7	0.106	0.0029	2.5/5	1953.6
240	1221/0.50	23.0	2.2	27.9	0.0801	0.0028	2.5/5	2557.9

DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC KHÔNG CHỈ - 300/500V

300/500V LF-PVC INSULATED FLEXIBLE WIRE (LF-VSF)

TCVN 6610-3/IEC 60227-3

Ruột dẫn Conductor			Bề dày cách điện Thickness of Insulation	Đường kính tổng (ước tính) Approx. Overall Diameter	Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20°C Max. resistance of conductor at 20°C	Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C Min. resistance of insulation at 70°C	Điện áp thử AC voltage test	Trọng lượng của cáp (ước tính) Approx. weight of cable
Tiết diện danh định Nominal Area	Cấu tạo Composition	Đường kính Diameter						
mm ²	No/mm	mm	mm	mm	Ω/km	MΩ.km	kV/min.	kg/km
0.5	16/0.20	0.92	0.6	2.3	39.0	0.013	2.0/5	10.5
0.75	24/0.20	1.13	0.6	2.5	26.0	0.011	2.0/5	13.5
1.0	32/0.20	1.31	0.6	2.7	19.5	0.010	2.0/5	17.0